UQL10 电缆浮球开关

UQL10 是采用意大利 MAC 公司专利技术生产的缆式浮球液位开关，利用重力和浮力原理设计而成。

该产品的显著特点是结构合理、性能稳定可靠（不因液面的波动而引起误动作）。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微动开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆。

同时，它还具有无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。

该产品可与各种液泵配套，广泛应用于给水、排水及含腐蚀性的液位自动控制。

型号	规格	额定功率		电寿命	机械寿命	工作
	线缆长度	工作电压	工作电流			环境温度
UQL10 -	5m 10m 15m	220V	4A	$5*10^4$	$2.5*10^5$	-20℃-80℃

选型举例：BX-UQL10-15

【技术参数】

浮球材质	P.P.
电缆材质	PVC
接点容量	4A/250VAC
接点型式	ON/OFF
适用温度	-20~80 °C

电缆线任何长度皆可订制

浮动开关安装及接线方法

使用“黑色”和“蓝色”的电线：

浮球在下水位时，接点是接通的状态

浮球在上水位时，接点是不通的状态

使用“黑色”和“褐色”的电线：

浮球在上水位时，接点是接通的状态

浮球在下水位时，接点是不通的状态

未使用的电线必须予以绝对绝缘

【重锤的安装方法】

1、 将浮球开关的电缆线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后，轻轻推动重锤，使嵌在圆孔上方的塑料环因电缆头之推力而脱落。（如果有必要的话，也可用螺丝起子把此塑料环拆下）。再将这个脱落的塑料环套在电缆上你所想固定重锤以设定水位之位置。

2、 轻轻地推动重锤拉出电缆，直到重锤中心扣住塑料环。重锤只要轻扣在塑料环上即不会滑落，此塑料环如有损坏或遗失可用同径裸铜线扣如电缆代替。

注：请将电缆线直接接到控制箱。尽量避免使用中间接头，若不得已而有接头时，绝对不可将电缆线头浸入水中。

地址 ： 大光路 188 号锦江丽舍　　**电话 :025-84585946 84465922**
税号 :320103762103508　　**传真 :025-84465922 84456840**
帐号 :01570120030000012　　**开户行 ： 南京银行城东支行**